Murs de confinements gonflables

Mur de Confinement

- Produit semi-rigide transportable pour l'entretien des tunnels ferroviaires
- Permet de protéger les hommes et les machines
- Augmentation de la productivité
- Structure gonflable sur mesure et modulable en fonction des caractéristiques des tunnels
- Produits reconnus depuis 2013, plusieurs utilisa tions dans différents tunnel (Roanne-Cassis-Mussuguet / Monton-Lisieux)
- Avec une évolution adaptée au terrain, et aux besoins des utilisateurs

Sécurité

- Amélioration des conditions de travail
- Protection de la santé et de la sécurité des salariés
- Réduction des risques professionnels et maladies professionnelles Les unités extérieures ne sont pas touchées par les projections et la poussière grâce au confinement
- Réduit les accidents de travail en délimitant la zone et en évitant toute chute depuis le wagon

Productivité

- Installation rapide sur l'espace de travail
- Nettoyage facilité, grâce à la zone confinée
- Désinstallation rapide
- ROI extrémement rapide dès la première utilisation
- Permet de libérer rapidement l'espace de travail, car la zone a été protégée et les détritus / poussières confinés pour une aspiration rapide

Qualité

- Absorbtion des chocs de travaux ferroviaires
- Confinement totale des chantiers de travail
- Produit résistant aux travaux

Caractéristiques techniques

- PVC très résistant aux produits projetés.
- Norme Feu M2, par LNE France
- Facilité de mise en œuvre
- Gonflage rapide en 10mn
- Facilité d'entretien

Caractérisiques du PVC

Epaisseur :	DIN 53353	Valeur : 0.45mm
Poids :	DIN 53352	Valeur : 550 g /m2
Résistance à la traction :	DIN 53354	Valeur : >2200 N/5cm
Résistance à la déchirure	DIN 53363	Valeur : >300N
Allongement à la rupture	DIN 53354	Valeur : 15-35%

Tous nos produits sont neufs, fabriqués sur mesure et répondent aux exigences sanitaires et de sécurité en vigueur (NF EN 14960)

+33 (0)5 62 07 21 66 contact@flypix.fr www.tente-industrielle.fr